

## Wissen vom Profi

# Lösungen zu den häufigsten Fehlern im Winterdienst

### **Streuen Sie das Salz nur auf den vorgesehenen und zugelassenen Flächen!**

Nicht überall ist Salz zugelassen (siehe örtliche Satzung) und darf bedenkenlos (laut Umweltbestimmungen) ausgebracht werden.

### **Verteilen Sie keinen Splitt nahe Rolltreppen und bei automatisch schließenden Türen im Eingangsbereich von Supermärkten, Aufzügen, usw.!**

Durch die kleinen Splittsteinchen kann der Mechanismus dieser Einrichtungen gestört werden. Türen schließen nicht mehr richtig oder Rolltreppen werden blockiert.

### **Verwenden Sie keinen Kalksplitt sondern nur Rollsplitt!**

Kalksplitt wird zu Matsch und verunreinigt die darunterliegenden Flächen.

### **Halten Sie je nach Örtlichkeit die von der Gemeinde vorgegebenen Ruhezeiten und die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung ein!**

Die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung regelt die Betriebszeiten von Geräten und Maschinen für Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete, usw. Hierbei sollte auch die örtliche Satzung beachtet werden.

### **Fahren Sie mit schweren Maschinen nur auf belastbaren Flächen!**

Gerade gepflasterte Flächen halten schweren Maschinen nicht Stand, und Steine können beschädigt oder gesenkt werden.

### **Räumen Sie gepflasterte Bereiche nur mit Gummi- oder Vulkollan-Leisten!**

Pflasterflächen sind nicht immer 100 % eben verlegt – die überstehenden Kanten können durch den Einsatz von Stahlleisten angeschlagen und beschädigt werden.

### **Achten Sie auf Randsteine, um diese nicht zu beschädigen!**

Randsteine, die hervorstehen sind ständigen Kollisionen ausgesetzt. Dadurch werden sie oft in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

### **Keinen Schnee vor Notausgänge, Ausfahrten und Sicherheitseinrichtungen abladen!**

Der Platz für Schneeablagerungen ist meist beschränkt, trotzdem sollten diese Flächen für die grundsätzliche Nutzung unbedingt immer freigehalten werden.